



فروعنا في جميع المدن الليبية

مقر الشركة : بنغازي - المنطقة الصناعية اللثامة
مقر مصراتة : المنطقة الصناعية الكراييم

نبذة عن الشركة

- شركة ليبية مساهمة تم تأسيسها في العام ١٩٨٦ تحت اسم مصنع المدينة للطلاء والمعاجين ومقرها الرئيسي بمدينة بنغازي بالمنطقة الصناعية بوزيرة ، ويعتبر المصنع من أقدم و أكبر مصانع الطلاء في ليبيا.
- تقوم الشركة بصناعة كافة أنواع الدهانات الإنشائية والصناعية والديكور والأخشاب وكذلك الدهانات المتخصصة في المجالات النفطية والبحرية والصناعية والمعرفة باسم دهانات الايبوكسي والبولي يوريثان.
- وإضافة الى ذلك تقوم الشركة بإنتاج كافة مواد العزل والإضافات الخرسانية للمباني والإنشاءات الحديدية والطرق والكباري.
- تعتبر الشركة الليبية سباقة في إنتاج المواد الخاصة بأرضيات المطارات و المهابط والمواني البحرية ابتداء من الإضافات الخاصة بالخلطات الخرسانية الى مرحلة التخطيط النهائي بدهانات متخصصة بهذه الأعمال.



الخطوط الإنتاجية للمصنع منها

– خط إنتاج المعجون الداخلي والخارجي بعدة أحجام بداية من ١ كيلو الى ٢٠ كيلو جرام.

– خط إنتاج دهانات الزيت: يقوم بإنتاج جميع أنواع الزيت الأبيض والملون الجاهز بألوان متعددة من ١٠٠ ج الى ٨ كيلو جرام.

– خط إنتاج الدهانات المائية: يقوم بإنتاج جميع الدهانات المائية الداخلية والخارجية بأوزان متعددة من ٤ كيلو الى ٢٠ كيلو.

– خط إنتاج ورنيشات الأخشاب: إنتاج العديد من أنواع الأخشاب والتي منها ورنيش الألكيد الشفاف والملون وورنيشات الألكيد سيليلوز المطفي واللامع وورنيشات البولي يوريثان ذات المكون الواحد وكذلك المكونات المطفي منها واللامع وكذلك سيلر الأخشاب والنيتر و سيليلوز والبولي يوريثان المكونات والتي يمكن تلويينها وبعده الوان جذابة حسب المدينة للتلوين.

– خط إنتاج الدهانات الصناعية: يقوم هذا الخط بإنتاج العديد من الدهانات المتخصصة والتبي منها دهانات الأيبوكسي والبولي يوريثان والدهانات الحرارية المقاومة للحرارة وكذلك دهانات الطرق ومدراجات المطارات.

– خط إنتاج الإضافات الخرسانية والعوازل المائية والأيبوكسية: حيث يقوم هذا الخط بإنتاج الإضافات والعوازل الخرسانية المستعملة في المباني والكباري ومراسي الموانئ وأرضيات المطارات والمصانع الغذائية والصناعية.

– خط إنتاج دهانات الديكور: يقوم هذا الخط بإنتاج دهانات الديكور بأنواعه المختلفة وذات النوعية العالية والشكل الجذاب عند تطبيقها.

الشهادات

– تحصل المصنع علي جميع شهادات اعتماد المنتج من قبل مركز البحوث الصناعية بطرابلس.

– تحصل المصنع علي عدد ٢٤ شهادة براءة اختراع من قبل مركز البحوث الصناعية بطرابلس.

– شهادة من جمعية البيان للعلوم بينغازي بأن منتجات المصنع صديقة للبيئة.

– شهادة عضوية في المنظومة الفنلندية للاختراع الكيميائية (KEKSINTOSAATIO) تحت رقم (٥٤٠) صادرة في فنلندا

– تحصل المصنع علي ٢١ شهادة براءة اختراع من قبل الاتحاد المغربي لجمعيات المخترعين التابع لرئاسة اتحاد المغرب العربي، و المعدلة لتلائم الظروف المناخية والبيئة (ASTM) – شهادة جودة منتج مطابقة للموصفات الليبية صادرة من جمعية المخترعين بدول المغرب العربي التابعة لرئاسة مجلس دول المغرب العربي.

– شهادة علامة تجارية صادرة من الاتحاد المغاربي لجمعيات المخترعين التابع لرئاسة اتحاد المغرب تحت رقم (٣٣١٦) بتونس.

– شهادة براءة اختراع من الاتحاد من المنطقة الدولية لجمعيات المخترعين بسويسرا (IFIA) تحت رقم (٢٣٢٠٤) (WIPO) – شهادة تسجيل دولي للعلامة التجارية من العلامات التجارية صادرة في سويسرا.

– كان للمصنع السابق بان يكون احد مؤسسي الاتحاد العربي لمصنعي الدهانات التابع لجامعة الدول العربية و مقره جمهورية مصر العربية.

– كذلك نال الشرف بان المصنع احد مؤسسي الاتحاد العربي للمصدرين و الموردين العربية لجامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية.

– تم اختيار المصنع من قبل جمعية المخترعين الليبية للمشاركة في المدن العربية بدورها الثامنة في شهر ١٢/٢٠٠٤م و التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة والخاصة بصناعة الطلاء وتحصل فيها علي الجائزة الأولى علي المستوي الوطن العربي في صناعة معجون الجدران الداخلي و الخارجي و كذلك الأولى في صناعة طلاء البلاستيك القابل للغسيل والمضاد للفطريات

– كما تمت المشاركة بمسابقة المدن العربية بدورها التاسعة في شهر ١٢/٢٠٠٥م والخاصة بالدهانات الايبوكسية و العوازل المائية حيث شارك المصنع بعدد ٧ منتجات و حصلت ٦ من هذه المنتجات علي الجائزة الأولى والجائزة الثانية للمنتج السابع علي المستوي الوطن العربي.



أنواع دهانات المدينة

- دهانات خارجية
- دهانات تشطيب
- دهانات داخلية
- دهانات صناعية
- دهانات ديكور
- معالجات وإضافات
- دهانات إنشائية
- دهانات أخشاب
- دهانات إيوكسي



الدهانات الخارجية

- بيور شيلد
- قوارسو خارجي
- سانتكس المدينة
- جرافيت
- سيليكات



بيور شيلد

الوصف :

طلاء زخرفى مائى مرن على الجوده يستخدم للأسطح الخارجية
مقاوم للعوامل الخارجية والأشعة فوق البنفسجية
مصنع من أجود أنواع الخامات.

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض وعى نظام تلوين المدينة MMC لأكثر
من 2000 لون
المواد الصلبة : 2 + 50%
الوزن النوعى : 1.4 كجم/لتر
التخفيف : 15% ماء بحد أقصى
معدل الفرد : 2 : 3 م² / كجم
زمن الجفاف : 3 ساعات سطحى عند 25 م
24 ساعة تام عند 25 م

طريقة الإستخدام :

- 1- يجب أن يكون السطح نظيفاً خالياً من الأتربة
- 2- يتكم وضع وجه برايمر المدينة 200
- 3- يتم اعطاء وجهين من بيور شيلد

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة - الرولة - مسدس الرش



بيور شيلد

الوصف :

- طلاء نسيجي على الجوده
- يتميز بسهولة الإستعمال وبقوة إلتصاق عالية بالجدران
- يتميز بتغطية جيدة وكذلك ذا مظهر بلاستيكي ناتج عن
الطبقة الشمعية التى تغطى سطحه وتضفى ملمس ناعم
وفيلم من سعل المد والتشكيل.

المواصفات الفنية :

إمكانية تخفيف بالماء تتراوح من 5 - 10% من وزنه حسب التشكيل

طريقة الإستخدام :

- 1- تجهيز السطح
- 2- تنظيف الأتربة والغبار
- 3- دهان على طبقة برايمر ثم بدء سحب الطلاء

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة - الرولة



ستكس المدينة



الوصف :

حبيباته عالية البياض جذابة ناعمة أو خشنة وتعطي شكل حماسى رائع سهل الأستعمال بدون أوجه تحضيرية على طبقة اللياسة

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض وملون حسب كتالوج شركة المدينة
معدل المد : 5 م² / 20 كجم

التخفيف : 10:15% مخفف طلاء المدينة 303

زمن الجفاف : 1 ساعة جفاف سطحي عند 25 ° م

5 ساعات جفاف كامل عند 25 ° م

الإستخدام :

واجهات المباني الفاخرة أو الفيلات والفنادق والقرى السياحية والنوع الناعم يمكن استخدامه بالداخل وفي مداخل المباني الفاخرة والأسوار في الديكورات الداخلية

طريقة الإستخدام :

يطبق مباشرة على طبقة اللياسة بعد تنظيفها جيداً من الاتربة والزيوت والشحوم

الأدوات المستخدمة :

البروة الصلبة / مسدس الرش

جرافيت

الوصف :

- طلاء زخرفي بأساس مائى عالي الجودة يحتوي على نوعية ممتازة من الحصوة الرخامية لتعطي أشكال متعددة.
- مقاوم للعوامل الجوية الخارجية.
- مقاوم للأحتكاك.

الأدوات المستخدمة :

البروة الصلبة - مسدس الرش



سيليكات

الوصف :

- دهان اكريلك زخرفي عالي الجودة يعطى شكل رائع
- مقاوم للعوامل الجوية الخارجية
- سهل الاستخدام
- مقاوم للأحتكاك



دهانات التشطيب

بيور لاتكس
الارجوان
كريستال 5050



بيور لاتكس

الوصف :

- طلاء بلاستيكي ناعم جلد الملمس
- له مقاومة عالية جدا للغسيل والظروف الجوية - صديق للبيئة
- كأساس الأكريليك أبيض وملون يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية

المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض وألوان بنظام تلوين المدينة
- الشكل : طلاء لامع ونصف لامع وربع لامع
- المواد الصلبة : 48 - 50 %
- معدل المد : 9 : 11 م² / كجم حسب حالة السطح
- الكثافة : 1.20 - 1.3 كجم / لتر
- زمن الجفاف : 2 ساعة جفاف سطحي عند 25 ° م
- 24 ساعة جفاف كامل عند 25 ° م
- زمن إعادة الطلاء : 12 ساعة

مميزات المنتج :

- سهل الاستخدام ويخفف بالماء - يستخدم على الأسطح الجاهزه للدهان
- بياض شاقق ويلون أكثر من 2000 لون - له قدرة عالية لمقاومة الأشعة فوق البنفسجية
- ذو قوة تغطية عالية ومقاومة عالية للغسيل والأصفرار - له قوة التصاق عالية بجميع الأسطح

طريقة الاستخدام :

- 1) تنظيف السطح من الأتربة والزيوت و صنفرتة جيدا (2) يمكن التخفيف بالماء التنظيف بحد أقصى 15%
- 3) تتم معالجة السطح بالنظام الموصى به ببرايمر ومعجون المدينة

الأدوات المستخدمة :

- الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش
- 12 شهر في ظروف التخزين الجيدة



الارجوان

الوصف :

- مستحلب اكريليك مائي عالي الجودة للاستخدام الداخلي والخارجي
- له قوة تغطية عالية ومقاومة عالية للعوامل الجوية القاسية وقابلية عالية لغسيل

المواصفات الفنية :

- اللون : أبيض ويلون بنظام تلوين المدينة لأكثر من 2000 لون
- معدل المد : 10 : 12 م² / كجم
- المظهر : مطفي
- التخفيف : 10:15% ماء نظيف
- زمن الجفاف : 1 ساعة جفاف سطحي عند 25 ° م
- 24 ساعة جفاف كامل عند 25 ° م
- زمن إعادة الطلاء : 8 ساعات

طريقة الاستخدام :

- يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه مجهزاً ببرايمر مائي 134
- أو 200 على طبقة اللياسة يليها 3 طبقات معجون المدينة 500
- أو 700 وينعم جيداً قبل الطلاء

الأدوات المستخدمة :

- الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش



كريستال 5050

الوصف :

طلاء اكريليك مائي للأستخدام الداخلي والخارجي له قوة تغطية عاليه ومناسب لدهان الأسقف والحوائط الداخلية والخارجية والوجهات

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض ويلون بنظام تلوين المدينة لأكثر من 2000 لون
معدل المد : 6 : 8 م² / كجم
المظهر : مطفى
التخفيف : 10:15% ماء نظيف
زمن الجفاف : 1 ساعة جفاف سطحي عند 25° م
24 ساعة جفاف كامل عند 25° م
زمن إعادة الطلاء : 8 ساعات



طريقة الإستخدام :

يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه مجهزاً ببرايمر مائي 134 أو 200 على طبقة اللياسة يليها طبقتين معجون المدينة 500 أو 700 وينعم جيداً قبل الطلاء

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش

الدهانات الداخلية:

- بلو ستار

- فينو لاتكس

- المدينة 500

- سوبر 700



فينو لاتكس

الوصف :

مستحلب فينيل اكريليك مائي ناصع البياض للأستخدام الداخلي والخارجي له قوة تغطية عالية ومناسب لدهان الأسقف والحوائط

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض ويلون بنظام تلوين المدينة لأكثر من 2000 لون
معدل المد : 5 : 7 م² / كجم

التخفيف : 10:15% ماء نظيف

زمن الجفاف : 1 ساعة جفاف سطحي عند 25° م

24 ساعة جفاف كامل عند 25° م

زمن إعادة الطلاء : 8 ساعات

طريقة الإستخدام :

يجب أن يكون السطح المراد طلاوه مجهزاً ببرايمر مائي 134 أو 200 على طبقة اللياسة يليها طبقتين معجون المدينة 500 أو 700 وينعم جيداً قبل طلاء بيور لاتكس البلاستيك

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش



بلو ستار

الوصف :

مستحلب مائي ناصع البياض للأستخدام الداخلي له قوة تغطية عالية ومناسب لدهان الأسقف والحوائط الداخلية.

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض مطفي

معدل المد : 4 : 5 م² / كجم

التخفيف : 10:15% ماء نظيف

زمن الجفاف : 1 ساعة جفاف سطحي عند 25° م

24 ساعة جفاف كامل عند 25° م

زمن إعادة الطلاء : 8 ساعات

طريقة الإستخدام :

يجب أن يكون السطح المراد طلاوه ناعماً وخالياً من الغبار والزيوت والشحوم و مجهزاً تجهيزاً مناسباً

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش



سوبر 700

- مستحلب بولي فينيل سهل الاستعمال يمتاز بقوة التصاق عالية بالجدران
- قوة تغطية جيدة وسرعة انسياب ومد مميز ومناسبة
- ذو جفافية تتراوح بين 3 ساعات للسطح و12 ساعه للجفاف النهائي
- يمكن طلائه بفرشاة أو الرول
- يستخدم لطلاء الأسطح الأسمنتية والجبسية والأسطح المغطاه بالمعجون بعد تجهيزها وتنظيفها
- يمكن تخفيفه بالماء بنسبة تتراوح بين 5-15% من وزنه



المدينة 500

- مستحلب بولي فينيل سهل الاستعمال يمتاز بقوة التصاق عالية بالجدران
- قوة تغطية جيدة وسرعة انسياب ومد مميز ومناسبة
- ذو جفافية تتراوح بين 3 ساعات للسطح و12 ساعه للجفاف النهائي
- يمكن طلائه بفرشاة أو الرول
- يستخدم لطلاء الأسطح الأسمنتية والجبسية والأسطح المغطاه بالمعجون بعد تجهيزها وتنظيفها
- يمكن تخفيفه بالماء بنسبة تتراوح بين 5-15% من وزنه



دهانات الزيوت

- برايمر 6110 - النقة - اش
- كريستال 6310 - زيتى لامع 1212
- زيتى مطفى 1414



برايمر 6110

بادئ سينينيك مطفى مصنع من خامات عاليه الجودة لحماية الجديد والمنشآت المعدنية من التآكل والصداء ومقاومة العوامل الجوية القاسية يتميز بقوة الإلتصاق على الاسطح الحديدية أحمر ورمادى وأسود وأبيض



النقاش

الوصف :

طلاء زيتي لامع عالي الجودة للاستخدام الداخلي والخارجي له قوة تغطية وغير قابل للاصفرار سهل الاستخدام للأسطح الحديدية والخشبية والأسمنتية.

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض وملون حسب كتالوج شركة المدينة
معدل المد : 10 : 9 م² / كجم

التخفيف : 15:10% ماء نظيف

زمن الجفاف : 4 ساعات جفاف سطحي عند 25° م

16 ساعة جفاف كامل عند 25° م

زمن إعادة الطلاء : 12 ساعة

طريقة الإستخدام :

يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه مجهزا تماما وجافا وخالي من الأتربة والزيوت والشحوم وإى مواد غريبة وعند استخدامه للأسطح الحديدية يجب تجهيزها بطبقة برايمر النقاش ضد الصدأ

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش



الوصف :

طلاء زيتي لامع فائق الجودة للاستخدام الداخلي و الخارجي له قوة تغطية غير قابل للاصفرار سهل الاستخدام للأسطح الحديدية و الخشبية و الأسمنتية

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض ويلون بنظام التلوين لأكثر من 2000 لون
معدل المد : 11 : 12 م² / كجم

التخفيف : 15:10% مخفف طلاء المدينة 303

زمن الجفاف : 4 ساعات جفاف سطحي عند 25° م

16 ساعة جفاف كامل عند 25° م

زمن إعادة الطلاء : 12 ساعة

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش



زيتى لامع 1212

الوصف :

طلاء زيتى لامع عالي الجودة للأستخدام الداخلى والخارجى له قوة تغطية وغير قابل للاصفرار سهل الأستخدام للأسطح الحديدية والخشبية والأسمنتية.

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض وملون حسب كتالوج شركة المدينة
معدل المد : 10 : 9 م² / كجم

التخفيف : 10:15% مخفف طلاء المدينة

زمن الجفاف : 4 ساعات جفاف سطحى عند 25° م

16 ساعة جفاف كامل عند 25° م

زمن إعادة الطلاء : 12 ساعة

طريقة الإستخدام :

يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه مجهزا تماما وجافا وخالى من الأتربة والزيوت والشحوم وای مواد غريبة وعند استخدامه للأسطح الحديدية يجب تجهيزها بطبقة برايمر النقاش ضد الصدأ

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش



زيتى مطفى 1414

الوصف :

طلاء زيتى مط عالي الجودة للأستخدام الداخلى والخارجى له قوة تغطية وغير قابل للاصفرار سهل الأستخدام للأسطح الحديدية والخشبية والأسمنتية.

المواصفات الفنية :

اللون : أبيض
معدل المد : 7 : 8 م² / كجم

التخفيف : 10:15% مخفف طلاء المدينة 303

زمن الجفاف : 3 ساعات جفاف سطحى عند 25° م

16 ساعة جفاف كامل عند 25° م

زمن إعادة الطلاء : 10 ساعات

طريقة الإستخدام :

يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه مجهزا تماما وجافا وخالى من الأتربة والزيوت والشحوم وای مواد غريبة وعند استخدامه للأسطح الحديدية يجب تجهيزها بطبقة برايمر النقاش ضد الصدأ

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش



طلاء أرضيات طلاء بولي يورثان Pu 600

الوصف :

دهان بولي يورثان عالي اللمعة له مقاومه رائعة للعوامل الجويه وذو ثبات للমে مع مرور الوقت

الاستخدام :

يستخدم لخطوط انتاج الكيماويات وطواحين الورق والسليولوز وارصفة المواني

المواصفات الفنية :

اللون : يلون على نظام المدينة للتلوين لأكثر من 2000 لون

معدل المد : 5 : 8 م² / كجم

التخفيف : حسب الاداه المستخدمه مخفف طلاء المدينة 707

زمن الجفاف : 1 ساعة جفاف سطحى عند 25° م

5 ايام جفاف كامل عند 25° م

زمن إعادة الطلاء : 12 ساعة

طريقة الاستخدام :

يتم تنظيف السطح جيدا ثم يجهز بيرايمر مناسب (ZRS - ZPE)

صم يخالط المكونين جيدا ويطبق الخليط بعد ذلك

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش



طلاء طرق - طلاء العلامة اكريلك (331ac)

الوصف :

طلاء علامات الطرق اكريلك سريع الجفاف

الاستخدام :

يستخدم على الطرق الاسمنتيه والاسفلتيه ومدرجات الطائرات

ومحطات وقوف الطائرات

المواصفات الفنية :

اللون : ابيض - اسود - اصفر

المظهر : لامع

معدل المد : 6 : 7 م² / كجم على 50 ميكون

التخفيف : حسب الاداه المستخدمه مخفف طلاء المدينة 707

زمن الجفاف : 15 دقيقة جفاف سطحى عند 25° م

30 دقيقة جفاف كامل عند 25° م

زمن إعادة الطلاء : 12 ساعة

طريقة الاستخدام :

ينظف السطح ويطبف الطلاء عند درجة حراره لا تقل عن 10م

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش



المعاجين

- معجون شروخ
- معجون جبسي
- معجون 700
- معجون 500



معجون أسمنتي



معجون جبسي

الوصف :

معجون جبسي عالي الجودة مصنع من أجواد أنواع الخامات يعطى سطح ناعم بعد التطبيق ويمتاز بسهولة الفرد قوة ملئ المسام لا يحدث شروخ بعد الجفاف يمتاز بقوة التصاق عالية

المميزات :

- قوة التصاق عالية
- ملئ فواصل الجبس بورد
- يستخدم في إصلاح اللياسة القديمة لتسوية الأسطح
- يستخدم في تنفيذ أشكال زخرفية بسماكه عالية
- يتميز بقوة ملئ فراغات والشروخ على الأسطح الجبسية والمصيص

التخزين :

12 شهر من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ظرفة التخزين المناسبة



معجون 700

الوصف :

- معجون بلاستيك سهل الإستعمال يتميز بسهولة المد
- له قدرة عالية على الالتصاق على جميع الأسطح
- له قدرة عالية على ملئ مسام الأسطح المختلفة
- يمكن الدهان عليه بجميع أنواع الدهانات البلاستيكية والزيتية

المواصفات الفنية :

- اللون : ابيض
- معدل المد : 3 : 4 م / 2 كجم
- زمن الجفاف : 3 ساعات جفاف سطحي عند 25 ° م
- 12 ساعة جفاف كامل عند 25 ° م

طريقة الإستخدام :

- 1- تجهيز السطح
- 2- تنظيف الأتربة والغبار
- 3- دهان عليه طبقة برايمر ثم بدء سحب المعجون



معجون شروخ

الوصف :

معجون مائي للشروخ مصنع من أجود أنواع الأكريليك ومواد خاصة من الفيلر التي تزداد حجمها بعد الجفاف تكسبه قدرة عالية على ملئ القوق والفواصل الموجودة على السطح

المميزات :

- 1- جاهز للأستخدام على الأسطح الخارجية والداخلية
- 2- له قدرة عالية على سد الشقوق العميقة
- 3- مقاوم للقلويات
- 4- يتميز بالمرونة الشديدة
- 5- له قوة التصاق عالية
- 6- غير قابل للانكماش أو التشقق

طريقة الإستخدام :

- 1- يتم تنظيف الشرخ جيدا بالهواء و ازاله اى أتربة ويجب أن يكون الشرخ خاليا من الشحوم أو الزيوت
 - 2- وفي حالة التشميلات والشروخ باستخدام الشعرية يمكن توسيع الشرخ بعرض 3مم
 - 3- يملأ الشرخ بمعجون الشروخ باستخدام سكينه المعجون
 - 4- يعاد ملئ الشرخ مرة أخرى بمعجون الشروخ بعد مرور 12 ساعة
- التخزين :** 12 شهر في مكان جاف وبعيدا عن أشعة الشمس المباشرة



معجون 500

الوصف :

- معجون بلاستيك سهل الإستعمال يتميز بسهولة المد
- له قدرة عالية على الالتصاق على جميع الأسطح
- له قدرة عالية على ملئ مسام الأسطح المختلفة
- يمكن الدهان عليه بجميع أنواع الدهانات البلاستيكية والزيئية

المواصفات الفنية :

- اللون : ابيض
- معدل المد : 3 : 4 م² / كجم
- زمن الجفاف : 3 ساعات جفاف سطحي عند 25 °م
- 12 ساعة جفاف كامل عند 25 °م

طريقة الإستخدام :

- 1- تجهيز السطح
- 2- تنظيف الأتربة والغبار
- 3- دهان عليه طبقة برايمر ثم بدء سحب المعجون

الأدوات المستخدمة :

سكينه المعجون



منتجات الديكور

- ديكوستيل
- نيولوفر
- فلوريتنا
- ريفان
- مارين



ديكوستيل

الوصف :

- دهان ديكوري مائي لؤلؤي يعطي صدفة ولمعة عالية يستخدم في تعتيق الاسطح الجبسية كما يمكن دهانه علي الاستنسل ليعطي اشكال زخرفية رائعة.
- يستخدم للاسطح الداخلية والخارجية للمكاتب والفيلات والأماكن الراقية
- منتج خالي من الرصاص والمعادن الثقيلة لذا فهو منتج امن وصديق للبيئة

التطبيق :

- يتم تطبيق ديكوستيل باستخدام الرولة أو الفرشاة
- يجب تجنب عدم ملامسة المنتج للعين والاستنشاق كما يجب غلق العبوة بعد كل استخدام للمحافظة على المنتج

المواصفات الفنية :

- التنظيف : الماء والصابون
- التغطية : 8 : 10 م² / لتر حسب طريقة التطبيق
- زمن الجفاف : في الظروف الطبيعية يجف المنتج خلال 3 ساعات

الصلاحية :

- 12 شهر من تاريخ الانتاج في ظروف التخزين المناسبة
- تاريخ الانتاج مطبوع على العبوة



نيولوفر

الوصف :

- دهان ديكوري مائي مخملي يعطي تأثير القطيفة.
- نيولوفر يستخدم للأسطح الداخلية للمكاتب والفيلات والاماكن الراقية.
- منتج خالي من الرصاص والمعادن الثقيلة لذا فهو منتج امن وصديق للبيئة.

التطبيق :

- يتم تطبيق نيولوفر باستخدام المالج البلاستيك
- يجب تجنب عدم ملامسة المنتج للعين والاستنشاق كما يجب غلق العبوة بعد كل استخدام للمحافظة على المنتج

المواصفات الفنية :

- التنظيف : الماء والصابون
- التغطية : 4 : 6 م² / لتر حسب طريقة التطبيق
- زمن الجفاف : في الظروف الطبيعية يجف المنتج خلال 5 ساعات

الصلاحية :

- 12 شهر من تاريخ الانتاج في ظروف التخزين المناسبة
- تاريخ الانتاج مطبوع على العبوة



فلوريتنا

الوصف :

- دهان ديكوري مائي مميز ذو حبات بيضاء وملونه يعطي تأثير الأشكال العتيقة والورود الجميلة.
- فلوريتنا يستخدم للأسطح الداخلية للمكاتب والفيلات والاماكن الراقية.
- منتج خالي من الرصاص والمعادن الثقيلة لذا فهو منتج امن وصديق للبيئة.

التطبيق :

- يتم تطبيق فلوريتنا باستخدام فرشاة فلوريتنا
- يجب تجنب عدم ملامسة المنتج للعين والاستنشاق كما يجب غلق العبوة بعد كل استخدام للمحافظة على المنتج

المواصفات الفنية :

- التنظيف : الماء والصابون
- التغطية : 6 : 8 م² / لتر حسب طريقة التطبيق
- زمن الجفاف : في الظروف الطبيعية يجف المنتج خلال 3 ساعات

الصلاحية :

- 12 شهر من تاريخ الانتاج في ظروف التخزين المناسبة
- تاريخ الانتاج مطبوع على العبوة



ريفان

الوصف :

- دهان ديكوري مائي لؤلؤي يعطي تأثير الرمال الساحرة سهل التطبيق ذو صدفة ممتازة.
- يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية للمكاتب والفيلات والأماكن الراقية
- منتج خالي من الرصاص والمعادن الثقيلة لذا فهو منتج آمن وصديق للبيئة

التطبيق :

- يتم تطبيق الريغان باستخدام فرشاة الريغان
- يجب تجنب عدم ملامسة المنتج للعين والاستنشاق كما يجب غلق العبوة بعد كل استخدام للمحافظة على المنتج

المواصفات الفنية :

- التنظيف : الماء والصابون
- التغطية : 8 : 10 م² / لتر حسب طريقة التطبيق
- زمن الجفاف : في الظروف الطبيعية يجف المنتج خلال 3 ساعات

الصلاحية :

- 12 شهر من تاريخ الانتاج في ظروف التخزين المناسبة
- تاريخ الانتاج مطبوع على العبوة



ماربين

الوصف :

- معجون ديكوري مائي مميز يعطي تأثير الرخام الطبيعي، ذو لمعة عالية ومقاومة ممتازة للخدش.
- ماربين يستخدم للأسطح الداخلية والخارجية للمكاتب والفيلات والأماكن الراقية. منتج خالي من الرصاص والمعادن الثقيلة، فهو منتج آمن وصديق للبيئة.

يتم تطبيق الماربين باستخدام المالج الاستنسل ولا يخفف بالماء.

السلامة :

لملمسه ناعم للعين والجلد كما أنه لا يوجد له أي تأثير جانبي.

التنظيف :

الماء والصابون.

الجفاف :

في الظروف الطبيعية يجف المنتج خلال 3 ساعات.

التغطية :

1.5 - 2 متر² / لتر حسب طريقة التطبيق.

الصلاحية :

12 شهراً من تاريخ الإنتاج في ظروف التخزين المناسبة.



العوازل

- عازل 128
- عازل 134
- عازل 200
- عازل حراري



عازل حراري

الوصف :

بنيتريتنج سيلر هو سيلر عازل شفاف ذو اساس اكريليك
ذائب في مذيبات معدنية ذات مقاومة عالية للأسطح
القلوية صمم لإغلاق المسام وتحسين الالتصاق للطبقات التالية

طريقة الإستخدام :

يوصى به للإستعمال الخارجى على الأسطح الجديدة
أو القديمة مثل الطوب والخرسانة والأسطح الإسمنتية
والوات الجبس والحجر الصناعى

مميزات المنتج :

- يساعد علي حماية وعزل المباني لفترات طويلة
- تتميز بسهولة الاختراق والنفوذ داخل المسام
- يقلل من إستهلاك الدهان النهائى
- مقاوم للرطوبة
- التصاق متميز



عازل 128

الوصف :

- دهان عازل اكريلك عالي الجودة شفاف - أبيض - رمادي
- يتميز بمرونة عالية جدا
- ذو مقاومة عالية للعوامل الجوية
- يستخدم لعزل الأسطح الخرسانية والأسمنتية
- له قدرة عالية على ملئ المسام
- يتميز بقوة مد عالية

طريقة الإستخدام :

- 1- يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه نظيف وجاف
- 2- يتم دهان وجه أول من عازل برايمر 128 وجه طولي
- 3- يتم طلاء وجه ثاني عرض من عازل برايمر 128
- 4- يخفف بالماء بنسبة 15% وجه أول , 20% وجه ثاني

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة - الرولة - مسدس الرش



عازل 134

الوصف :

- مستحلب مائي اكريلك عالي الجودة شفاف
- يستخدم لعزل المباني من الداخل والخارج
- له معدل فرد عالي
- يتميز بملئ المسام وذو مرونة عالية
- له مقاومة عالية للعوامل الجوية
- له مقاومة عالية للإحتكاك

طريقة الإستخدام :

- 1- يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه نظيف من الأتربة
- 2- يتم دهان وجه من برايمر 134
- 3- يتم طلاء وجه ثاني عرض من عازل برايمر 128
- 4- يخفف بالماء بنسبة 15% وجه أول , 20% وجه ثاني

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة - الرولة - مسدس الرش



عازل 200

الوصف :

- مستحلب مائي ابيض يتكون من بالمرات ثنائية ذو جودة عالية
- سهل الاستخدام وذو قدرة عالية على ملئ المسام
- ذو مقاومة عالية للعوامل الجوية
- له مقاومة عالية للعوامل الجوية
- له مقاومة عالية للإحتكاك
- مرن وله قوة مد عالية

طريقة الإستخدام :

- 1- يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه نظيف وخالي من الأتربة
- 2- يتم دهان السطح ببرايمر 200 بعد تجهيزه
- 3- يتم تخفيف المنتج بنسبة 10% - 15% بالماء

الأدوات المستخدمة :

الفرشاة - الرولة - مسدس الرش



منتجات صناعية

ايوكس أرضي
ايوكس غذائي
أندر كوت



ايوكسى غذائى F700FG

الوصف :

عبارة عن مركب ايوكسى من مكونين خالي من المذيبات لحماية الاسطح الخرسانية ضد التآكل والكيماويات خاصة للأسطح المعرضة للمواد الغذائية والكيماويات ومقاوم للفطريات

الإستخدام :

حماية الأسطح الخرسانية والحديدية ضد التآكل والكيماويات مناسب لمصانع الاغذية والمشروبات لانه مقاوم للفطريات



ايوكسى أرضيات F700e

الوصف :

عبارة عن ايوكسى معدل للارضيات خاصة المعرضة لضغوط واجهادات عالية من مكونين وله مقاومة عالية للاحتكاك والكيماويات - خالي من المذيبات

الإستخدام :

دهان أرضيات المصانع والمعامل والمستشفيات والورش



أندر كوت



الوصف :

دهان عالي الجودة ذو أساس الكيوي مصنع من اجود انواع الخامات مصمم لحماية أجزاء السيارة السفلية واعلى الاطارات له مقاومة عالية للصدأ وصددمات الحصى الصغيرة يتميز بسرعة الجفاف وذو شكل محبب مميز وله قوة التصاق عالية

منتجات صناعية

لاصق رخام
لاصق سيراميك
لاصق بورساليين



لاصق بورساليين أرضيات وحوائط

الوصف :

هو عبارة عن مونة جاهزة عالية الجودة ذات أساس أسمنتى مقاومة للماء تتميز بسرعة وسهولة الاستخدام ومقاومتها لكافة العوامل الجوية والظروف المناخية خاصة فى المناطق الساحلية تستخدم لتثبيت السيراميك نوعيه المسامى وغير مسامى على الحوائط والارضيات ويتم إستخدامه على جميع الأسطح الخرسانية العادية و الملساء والبلوك والطوب بإختلاف أنواعه والألواح الجبسية وجميع انواع البياض والمعاجين البلاستيكية والأسمنتية وعلى جميع أنواع السيراميك وينصح باستخدام حشو فواصل السيراميك

التركيب :

تتكون من كسر حجر جيري ورمل مندرج وإضافات خاصة لتحسين القوام والإلتصاق والقابلية للتشغيل على جميع الأسطح

اللون : يتوفر المنتج باللون الأبيض والرمادي

العبوة : يتوفر فى شكاير وزن ٢٥ كجم

المميزات :

- نخضع لأحدث اساليب نظم مراقبة الجودة
- دقة فى معايرير نسب الخلط
- إقتصادية سرعة وسهولة الإستخدم (تحتاج فقط لإضافة الماء) قوة التصاق عالية مع جميع الأسطح وخالية من الشروخ ومقاومة عالية للماء وكافة العوامل الجوية والظروف المناخية
- خالية من الأملاح بمختلف أنواعها لذلك لإستخدامها
- ينصح فى المناطق الساحلية
- تستخدم على الأسطح الداخلية والخارجية
- صالحة للإستخدام فى المناطق الجافة والرطبة
- يمكن إستخدامها لتثبيت سيراميك جديد على سيراميك قديم
- مونة غير قابلة للإنكماش



لاصق للسيراميك والرخام

الوصف :

هو عبارة عن مونة جاهزة عالية الجودة ذات أساس أسمنتى مقاومة للماء تتميز بسرعة وسهولة الاستخدام ومقاومتها لكافة العوامل الجوية والظروف المناخية خاصة ف المناطق الساحلية تستخدم لتثبيت السيراميك نوعية المسامى وغير مسامى على الحوائط والارضيات ويتم إستخدامه على جميع الأسطح الخرسانية العادية و الملساء والبلوك والطوب بإختلاف أنواعه والألواح الجبسية وجميع انواع النباض والمعاجين البلاستيكية والأسمنتية وعلى جميع أنواع السيراميك وينصح باستخدام حشو فواصل السيراميك

التركيب :

تتكون من كسر حجر جيري ورمل مندرج وإضافات خاصة لتحسين القوام والإلتصاق والقابلية للتشغيل على جميع الأسطح

اللون : يتوفر المنتج باللون الأبيض والرمادي

العبوة : يتوفر فى شكاير وزن ٢٥ كجم

المميزات :

- جودة عالية فى إختيار المواد تخضع لأحدث أساليب نظم مراقبة الجودة
- دقة فى معايرير نسب الخلط
- إقتصادية سرعة وسهولة الإستخدم (تحتاج فقط لإضافة الماء) قوة إلتصاق عالية مع جميع الأسطح وخالية من الشروخ ومقاومة عالية للماء وكافة العوامل الجوية والظروف المناخية
- خالية من الأملاح بمختلف أنواعها لذلك لإستخدامها ينصح فى المناطق الساحلية
- تستخدم على الأسطح الداخلية والخارجية
- صالحة للإستخدام فى المناطق الجافة والرطبة
- يمكن إستخدامها لتثبيت سيراميك جديد على سيراميك قديم
- مونة غير قابلة للإنكماش



لاصق سيراميك على سيراميك داخلي

الوصف :

هو عبارة عن مونة جاهزة عالية الجودة ذات أساس أسمنتي مقاومة للماء تتميز بسرعة وسهولة الاستخدام ومقاومتها لكافة العوامل الجوية والظروف المناخية خاصة في المناطق الساحلية تستخدم لتثبيت السيراميك نوعيه المسامي والغير مسامي على الحوائط والارضيات ويتم إستخدامه علي جميع الأسطح الخرسانية العادية و الملساء والبلوك والطوب بإختلاف أنواعه والألواح الجبسية وجميع انواع البياض والمعاجين البلاستيكية والأسمنتية وعلى جميع أنواع السيراميك وينصح باستخدام حشو فواصل السيراميك

التركيب :

تتكون من كسر حجر جيرى ورمل مندرج وإضافات خاصة لتحسين القوام والإلتصاق والقابلية للتشغيل على جميع الأسطح



طرششة مخشن حوائط تحضيرى للياسة

مبيعات المنطقة الشرقية



0925108646 - 0913261240

مبيعات المنطقة الغربية



0919222070



info@elmadinacoatings.com

