



عازل بيتو 200

وصف المنتج

النوع :

بيتومين المائي هو مستحلب بيتوميني يعتمد على الماء، صديق للبيئة وخال من المذيبات، يستخدم كعازل مائي فعال للخرسانة والأسطح. يتميز بسهولة التطبيق، أمان الاستخدام، والتصاق ممتاز دون الحاجة للتسخين.

الإستخدام :

- 1- عزل الأسطح الخرسانية
- 2- عزل القواعد والأساسات
- 3- عزل الحمامات والمطابخ قبل التنطيب
- 4 - حماية الخرسانة من الرطوبة والأملاح

التطبيق :

- 1- يجب ان تكون الاسطح المراد طلاؤها مستوية ونظيفة وجافة تماماً
- 2 -تتم دهان وجه "كأساس" من مادة "بيتو 200" مخففة بنسبة % 20 بالماء النقي
- 3- تتم فرد وجه طولي من مادة " بيتو 200 " بعد 4 ساعات من طلاء الاساس.
- 4- تتم فرد وجه عرضي من مادة " بيتو 200 " بعد 4 ساعات من طلاء الوجه الاول.

البيانات الفنية

أسود مائل للبني غامق	اللون
لامع	المظهر
0.05 ± 1.05 كريس	اللزوجة
65 ± 2 %	المواد الصلبة
5 - 10 % باستخدام ماء النقي	التخفيف
4 ساعات	جفاف السطحي
24 ساعة	جفاف التام

الأدوات المستخدمة :

مسدس الرش



الرولة



الفرشاة



العبوات :

10 كجم

التخزين والصلاحية :

- 1- يجب عدم حفظ الأطعمة داخل العبوة الفارغة .
- 2- المنتج صالح لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج

ملاحظة :

نحن نضمن جودة منتجاتنا بهذه الورقة وذلك ناتج عن خبرتنا والأختبارات التي تمت على المنتج .